

111 年度「汽車用輪胎」市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號：111003020)

項次	品名	廠牌	規格/型號	製造國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
1	汽車用輪胎	登祿普 (DUNLOP)	規格：205/55R16 91H 型 號：SP TOURING R1	泰國	國住橡膠股份有限公司 地址：臺北市松江路 363 號 5 樓 電話：(02)2501-2847	三富輪胎行 地址：基隆市中山區中山一路 57 號 電話：(02)2426-0848	2,415	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 輪胎強度 <input type="radio"/> 外觀及尺度
2	汽車用輪胎	米其林 (MICHELIN)	規格：205/55ZR16 94W 型號：PS4	泰國	台灣米其林輪胎股份有限公司 地址：新北市汐止區新台五路 1 段 97 號 31 樓(遠雄 B 棟) 電話：(02)2697-6111	宜慶企業社 地址：宜蘭縣羅東鎮羅莊里光榮路 79 號 電話：(03)953-3333	3,830	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 輪胎強度 <input type="radio"/> 外觀及尺度
3	汽車用輪胎	固特異 (GOODYEAR)	規格：205/55R16 91V 型號：TRIPLEMAX 2	馬來西亞	台灣固特異股份有限公司 地址：新北市板橋區三民路 1 段 210 號 7 樓 電話：(02)2951-2098	東慶汽車百貨有限公司 地址：宜蘭縣羅東鎮羅莊里光榮路 112 號 電話：(03)950-1166	2,800	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 輪胎強度 <input type="radio"/> 外觀及尺度
4	汽車用輪胎	將軍 (GENERAL)	規格：185/55R15 82V 型號：ALTIMAX GC5	中國大陸	台灣開利耐特有限公司 地址：台北市中山區民生東路 3 段 10 號 9 樓 電話：(02)2515-5866	麗車坊汽車百貨羅東店 地址：宜蘭縣五結鄉光榮北路 38 號 電話：(03)960-5076	2,200	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 輪胎強度 <input type="radio"/> 外觀及尺度
5	汽車用輪胎	佳通輪胎 (Giti)	規格：175/65R14 82H 型號：T20	中國大陸	車友行貿易有限公司 地址：新北市中和區橋安街 1 號 4 樓 電話：(02)2244-8580	車友行汽車服務中心羅東店 地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路 116 號 電話：(03)-9504008	1,900	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 輪胎強度 <input type="radio"/> 外觀及尺度
6	汽車用輪胎	福麥斯 (FIREMAX)	規格：195/65R15 91V 型號：FM601	中國大陸	車麗屋汽車百貨股份有限公司 地址：新北市中和區建康路 176 號 11 樓 電話：(02)2223-0198	車麗屋汽車百貨基隆店 地址：基隆市中正區中正路 58 號 電話：(02)2426-0119	2,088	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 輪胎強度 <input type="radio"/> 外觀及尺度
7	汽車用輪胎	正新 (MAXXIS)	規格：215/60R16 95V 型號：MA-P5	臺灣	正新橡膠工業股份有限公司 地址：彰化縣大村鄉黃厝村美港 路 215 號 電話：0800-092-123	輝榮輪胎行 地址：基隆市中山區中山一路 157 號 1 樓 電話：(02)2422-7266	2,600	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 輪胎強度 <input type="radio"/> 外觀及尺度

符號說明：「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

8	汽車用輪胎	南港 (NANKANG)	規格：195/50R16 88V 型號：SP-9	臺灣	南港輪胎股份有限公司 地址：臺北市大安區仁愛路3段 136號6樓608室 電話：(02)2707-1000	廣成輪胎行 地址：基隆市義一路190號1樓 電話：(02)422-5443	2,100	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度
9	汽車用輪胎	普利司通 (BRIDGESTONE)	規格：175/70R13 82H 型號：B250	臺灣	台灣普利司通股份有限公司 地址：新竹縣湖口鄉莊敬路1號 電話：0800-035-900	車麗屋汽車百貨股份有限公司網路 購物 https://www.car1.com.tw/product/15816	1,888	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度
10	汽車用輪胎	飛隼 (FALKEN)	規格：205/45R16 87V 型號：ZE914	泰國	國住橡膠股份有限公司 地址：臺北市松江路363號5樓 電話：(02)2501-2847	車麗屋汽車百貨股份有限公司網路 購物 https://www.car1.com.tw/product/136	3,648	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度

符號說明：「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依國家標準 CNS 1431「汽車用輪胎」檢測「輪胎強度試驗」與「外觀及尺度」。

(1)輪胎強度：依 CNS 1431 第 4.2.2 節規定試驗條件下，試驗後應至少達到 CNS 1431 表 3、表 4、表 5-1 或表 5-2 規定之最小破壞能值。

(2)外觀及尺度：

A.外觀：形狀應整齊正確，厚薄均勻且應無明顯污穢、傷痕、氣泡、龜裂、橡膠流動性不良及混入夾雜物等瑕疵。

B.尺度：應符合 CNS 3668「汽車輪胎—標稱及設計要項」或相關國家標準規定。

2.標示查核，依 CNS 1431 及「商品檢驗法」查核「中文標示」及「商品檢驗標識」：

(1)商品檢驗標識：

(圖例： 或  RXXXXX)

(2)中文標示：

A.「胎面磨耗指示平臺」：每個輪胎須在胎面主要溝槽內，沿外周上等距離設置 6 處以上之磨耗平臺，標稱輪圈直徑代號 ≤ 12 ，可設置 3 處以上之磨耗平臺，並在兩側胎肩部設置其指示之記號(例： \triangle)。此磨耗平臺距離溝底高度不小於 1.6 mm。當輪胎磨耗到此磨耗平臺時，不宜繼續使用。

B.「胎邊主要標示」：

a.輪胎標稱：標稱方法依 CNS 3668 及 CNS 4678 之規定。

b.製造廠商名稱或其代號。

c.製造國別。

d.製造日期之代號。

C.胎邊其他標示：輪胎可以選擇 CNS 1431 第 7.3 節(a)~(n)項適合特性在胎邊部予以標示。

D.商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址：依商品檢驗法第 11 條之規定。

3.本次檢驗件數共 10 件。

(1)品質項目：全數符合檢驗標準要求。

(2)商品檢驗標識查核：全數符合商品檢驗法要求。

(3)中文標示：全數符合要求。