

110 年度「汽車用輪胎」市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號：110003016)

項次	品名	廠牌	規格/型號	製造國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
1	汽車用輪胎	維京 (VIKING)	規格：205/55 R16 91V 型號：ProTech New Gen	德國	-	Yahoo 購物 車麗屋官方旗艦館 https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=8522178&fallbackSe arch=1	3,089 元	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品本體、包裝、貼標等，未依規定標示商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度
2	汽車用輪胎	將軍 (GENERAL TIRE)	規格：215/60 R16 95V 型號：Altimax GS5	中國大陸	-	Yahoo 購物 車麗屋官方旗艦館 https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/%E5%B0%87%E8%BB%8DALTIMAX GS5 215 60 16 8272669.html	2,787 元	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品本體、包裝、貼標等，未依規定標示商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度
3	汽車用輪胎	新迪斯 (MAXTREK)	規格：205/50 R16 87V 型號：MAXIMUS M1	中國大陸	進口商：耀樂企業有限公司 地址：臺中市西屯區龍富路五段 370 號 電話：(04)2251-0988	金弘笙網路購物 https://www.piaa.com.tw/products/%E6%96%B0%E8%BF%AA%E6%96%AF maxtrekmaximus m1 205 55 16	1,999 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度
4	汽車用輪胎	雷鯊 (LASSA)	規格：195/65 R15 91V 型號：DRIVEWAYS	土耳其	進口商：耀樂企業有限公司 地址：臺中市西屯區龍富路五段 370 號 電話：(04)2251-0988	金弘笙網路購物 https://www.piaa.com.tw/products/%E6%96%B0%E8%BF%AA%E6%96%AF maxtrekmaximus m1 205 55 16	2,099 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度
5	汽車用輪胎	馬牌 (Continental)	規格：195/65 R15 91V 型號：ComfortContact CC6	中國大陸	-	金弘笙網路購物 https://www.piaa.com.tw/products/%E6%96%B0%E8%BF%AA%E6%96%AF maxtrekmaximus m1 205 55 16	2,799 元	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品本體、包裝、貼標等，未依規定標示商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度

符號說明：「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

6	汽車用輪胎	東洋 (TOYO TIRES)	規格：215/55 R17 94V 型號：PROXES CR1	馬來 西亞	-	https://www.piaa.com.tw/products/%E6%9D%B1%E6%B4%8Btoyo proxes cr1 21555 17	3,499 元	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品本體、包裝、貼標等，未依規定標示商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度
7	汽車用輪胎	固特異 (GOODYEAR)	規格：205/55 R16 94V 型號：ASSURANCE DURAPLUS 2	中國 大陸	進口商：台灣固特異股公司 地址：新北市板橋區三民路 1 段 210 號 7 樓 電話：(02)2951-2098	旭益汽車網路購物 https://www.secar.com.tw/products/item/10174.html	2,588 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度
8	汽車用輪胎	普利司通 (BRIDGESTONE)	規格：205/55 R16 91V 型號：ECOPIA EP150	臺灣	製造商：台灣普利司通股份有限公司 地址：新竹縣湖口鄉鳳山村文化路 1-1 號 電話：0800-035-900	旭益汽車網路購物 https://www.secar.com.tw/products/item/10174.html	2,250 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度
9	汽車用輪胎	倍耐力 (PIRELLI)	規格：195/60 R16 89H 型號：Cinturato P6	中國 大陸	進口商：台灣客喜達汽車百貨股份有限公司 地址：新北市新莊區新北大道二段 217 號 5 樓 電話：(02)8521-4198	蝦皮商城 autobacstwn(安托華) https://shopee.tw/product/225675009/9435224944	3,198 元	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度
10	汽車用輪胎	米其林 (MICHELIN)	規格：185/60 R15 84H 型號：PRIMACY 4	德國	-	蝦皮商城 autobacstwn(安托華) https://shopee.tw/product/225675009/9435224944	3,098 元	○商品檢驗標識 ●中文標示 商品本體、包裝、貼標等，未依規定標示商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。	總評：○ ○輪胎強度 ○外觀及尺度

符號說明：「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依國家標準 CNS 1431「汽車用輪胎」檢測「輪胎強度試驗」與「外觀及尺度」。

(1)輪胎強度：依 CNS 1431 第 4.2.2 節規定試驗條件下，試驗後應至少達到 CNS 1431 表 3、表 4、表 5-1 或表 5-2 規定之最小破壞能值。



(2)外觀及尺度：

A.外觀：形狀應整齊正確，厚薄均勻且應無明顯污穢、傷痕、氣泡、龜裂、橡膠流動性不良及混入夾雜物等瑕疵。

B.尺度：應符合 CNS 3668「汽車輪胎—標稱及設計要項」或相關國家標準規定。

2.標示查核，依 CNS 1431 及「商品檢驗法」查核「中文標示」及「商品檢驗標識」：

(1)商品檢驗標識：

(圖例： 或  RXXXXX)

(2)中文標示：

A.「胎面磨耗指示平臺」：每個輪胎須在胎面主要溝槽內，沿外周上等距離設置 6 處以上之磨耗平臺，標稱輪圈直徑代號 ≤ 12 ，可設置 3 處以上之磨耗平臺，並在兩側胎肩部設置其指示之記號(例： \triangle)。此磨耗平臺距離溝底高度不小於 1.6 mm。當輪胎磨耗到此磨耗平臺時，不宜繼續使用。

B.「胎邊主要標示」：

a.輪胎標稱：標稱方法依 CNS 3668 及 CNS 4678 之規定。

b.製造廠商名稱或其代號。

c.製造國別。

d.製造日期之代號。

C.胎邊其他標示：輪胎可以選擇 CNS 1431 第 7.3 節(a)~(n)項適合特性在胎邊部予以標示。

D.商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址：依商品檢驗法第 11 條之規定。

3.本次檢驗件數共 10 件。

(1)品質項目：全數符合檢驗標準要求。

(2)商品檢驗標識查核：全數符合商品檢驗法要求。

(3)中文標示：計 5 件不符合(項次 1、2、5、6、10)，不符合情形均為商品本體、包裝、貼標等，未依規定標示商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。